

cod. 900412159

DX



Proiettore per installazione su superfici solide, a parete, soffitto o pavimento, realizzato in alluminio anodizzato tornito e disponibile in 2 misure  $\varnothing 38\text{mm}$  o  $\varnothing 54\text{mm}$  vasta versatilità di utilizzo grazie all'orientabilità e alla bassa luminanza.

Trattamento di anodizzazione superficiale nei colori alluminio naturale, bronzo e nero per gli accessori.

Proiettore per installazione su terreno realizzato in alluminio tornito e disponibile in 2 misure  $\varnothing 38\text{mm}$  3 altezze differenti (h.60mm, h.160mm, h.500mm) e  $\varnothing 54\text{mm}$  (h.70mm, h.170mm, h.510mm). Caratterizzato dall'orientabilità e dalla bassa luminanza.


Alluminio anodizzato tornito trattamento di anodizzazione superficiale nei colori alluminio naturale, bronzo e nero per gli accessori.

bronzo anod.

## SPECIFICHE TECNICHE

24  
Sorgente luminosa: 6W W led  
Potenza:  
Temperatura colore: 3000K  
Lumen effettivi: 142  
Fascio: 52  
Classe: III  
IP: IP65

## DIMENSIONI



## FOTOMETRIA

diomede

DIOMEDE SRL  
LET THERE BE LIGHT

P.IVA 10949890965  
DIOMEDE 2020

VIA A. MEUCCI 5  
20876 ORNAGO (MB)  
ITALIA