

cod. 900422169

DX



Proiettore per installazione su superfici solide, a parete, soffitto o pavimento, realizzato in alluminio anodizzato tornito e disponibile in 2 misure $\varnothing 38\text{mm}$ o $\varnothing 54\text{mm}$ vasta versatilità di utilizzo grazie all'orientabilità e alla bassa luminanza.

Trattamento di anodizzazione superficiale nei colori alluminio naturale, bronzo e nero per gli accessori.

Proiettore per installazione su terreno realizzato in alluminio tornito e disponibile in 2 misure $\varnothing 38\text{mm}$ 3 altezze differenti (h.60mm, h.160mm, h.500mm) e $\varnothing 54\text{mm}$ (h.70mm, h.170mm, h.510mm). Caratterizzato dall'orientabilità e dalla bassa luminanza.


Alluminio anodizzato tornito trattamento di anodizzazione superficiale nei colori alluminio naturale, bronzo e nero per gli accessori.

bronzo anod.

SPECIFICHE TECNICHE

24
Sorgente luminosa: 6W W led
Potenza:
Temperatura colore: 4000K
Lumen effettivi: 149
Fascio: 52
Classe: III
IP: IP65

DIMENSIONI



FOTOMETRIA

diomede

DIOMEDE SRL
LET THERE BE LIGHT

P.IVA 10949890965
DIOMEDE 2020

VIA A. MEUCCI 5
20876 ORNAGO (MB)
ITALIA