

ZERO

Ø45 36°

Ø65 52°

Ø85 diffuso



alluminio
anodizzato

Apparecchio per incasso a terra o incasso a parete, disponibile in tre dimensioni (Ø45mm - Ø65mm - Ø85mm), corpo in alluminio tornito in colore naturale e Honeycomb in alluminio.

Schermo in vetro trasparente temprato serigrafato applicato meccanicamente con colla siliconica.

Alimentato a 24Vdc con alimentatore remoto da ordinare separatamente e a 220-240V solo per la versione Ø85, è disponibile con diverse potenze a seconda della dimensione:

Ø45mm 24V (2W_{led} 3W_e)
fascio 36°

Ø65mm 24V (5,8W_{led} 6,3W_e)
fascio 52°

Ø85mm 24V (6,5W_{e,led}) diffuso

Ø85mm 6,7W@230V

Tutti gli apparecchi sono forniti con spezzone di cavo 200mm multipolare in gomma per esterni da utilizzare per la connessione

Le sorgenti luminose sono Power Led CRI≥80 3000K/4000K

Mid Power (solo su Ø85 24dc 4000K non disponibile per Ø85 230V)

CLASSE III, I (230V)

IP 67

Cassaforme in plastica (9001, 9002, 9003) necessarie per l'installazione, connettori IP (9004, 9005) alimentatori remoti da ordinare separatamente.

Ø45



3000K Ø45 36° 2W_{led} 3W_e 103lm 24V

900112036



900122036

4000K Ø45 36° 2W_{led} 3W_e 108lm 24V



honeycomb

Ø45





3000K Ø45 36° 2W_{led} 3W_e 103lm 24V

900112026





















900122026

4000K Ø45 36° 2W_{led} 3W_e 108lm 24V





Ø65		3000K	Ø65 52°	5,8W _{led}	6,3W _e	142lm	24V	
		900112076						
honeycomb		3000K	Ø65 52°	5,8W _{led}	6,3W _e	142lm	24V	
		900112066						
Ø65		4000K	Ø65 52°	5,8W _{led}	6,3W _e	149lm	24V	  
		900122076						
honeycomb		3000K	Ø65 52°	5,8W _{led}	6,3W _e	142lm	24V	 
		900112066						
Ø65		4000K	Ø65 52°	5,8W _{led}	6,3W _e	149lm	24V	
		900122066						





Ø85



3000K Ø85 diffuso 5,5W_{led} 131lm 24V

900112086



900122086

4000K Ø85 diffuso 5,5W_{led} 137lm 24V



Ø85





3000K Ø85 diffuso 6,7W 131lm 220-240V

900111006





900121006

4000K Ø85 diffuso 6,7W 137lm 220-240V





ACCESSORI

Box installazione Zero Ø45		
	9001	
Box installazione Zero Ø65		
	9002	
Box installazione Zero Ø85		
	9003	
CONNETTORE A 3-4 VIE IP68		
	9005	
ALIMENTATORE 16W 110-240V IP20		
Dimensioni: 118x52x22mm	9006	
ALIMENTATORE 20W 110-240V IP20		
Dimensioni: 103x67x21mm	9007	
ALIMENTATORE 50W 110-240V IP20		
Dimensioni: 190x60x36mm	9008	

Per l'installazione dei prodotti ad incasso a terra si raccomanda di predisporre un fondo sufficientemente drenante e l'utilizzo della cassaforma, non installare in zone affossate o a rischio di allagamento, o ristagno d'acqua per più di 30min. L'utilizzo di dispositivi di connessione IP limita il rischio di risalita della condensa lungo il cavo.

Si raccomanda di eseguire la connessione dei prodotti con KIT che garantiscano una protezione di grado uguale o superiore rispetto a quella dichiarata per l'apparecchio.