



diomede

2021

MIMICRY



diomede srl

Via Meucci, 5 - Ornago
20876 MB Italy
info@diomedelight.com
diomedelight.com
+ 39 039 2296724



Apparecchio installato nella sua finitura argilla naturale



Apparecchio dipinto con colore a base d'acqua



MIMICRY

L'essenza dell'assenza

MIMICRY

ROUND Ø220mm

SQUARE L220mm







argilla naturale



Mimicry è un apparecchio da esterno per installazione a parete con sorgente luminosa a LED.

Un apparecchio ad emissione radiale, la sua cover frontale, realizzata in materiale naturale e resistente alle più estreme condizioni ambientali, può essere verniciata e quindi perfettamente mimetizzata nella facciata. Il materiale parzialmente poroso è verniciabile con colori a base acquosa rendendo l'apparecchio illuminante perfettamente integrato con l'estetica della facciata (utilizzando la stessa colorazione) oppure dipinto con colorazione a contrasto.

L'emissione radiale a 360° è di tipo indiretto per minimizzare l'abbagliamento ed è generata da 60 mid power LED per una potenza complessiva di 10W con tre colorazioni 2700K, 3000K e 4000K. Il corpo dell'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio EN47100 verniciato in bianco opaco a polvere di poliestere con doppio strato, schermo trasparente in policarbonato di tipo ottico stabilizzato UV ottenuto per iniezione, guarnizioni in silicone stampato. Viene fornito con staffa di fissaggio al muro in acciaio INOX e connettori a gel a perforazione di isolante per il rapido e perfetto collegamento elettrico. Non sono forniti elementi per effettuare un collegamento passante, il collegamento può essere quindi solo di tipo terminale. L'alimentazione è a 220/240V con alimentatore integrato: classe I di isolamento; grado di protezione all'acqua IP65.



Ø=220mm 360° 13We 220-240V



2700K	855lm	901831000
3000K	900lm	901811000
4000K	945lm	901821000



L=220mm 360° 13We 220-240V



2700K	855lm	901831010
3000K	900lm	901811010
4000K	945lm	901821010

